

XF1003



MICROPAVIMENTADOR DE ASFALTO



WWW.ORIONMAQUINARIAS.COM

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN ORION SAC

RUC: 20548692742

XF1003

MICROPAVIMENTADOR DE ASFALTO

El micropavimentador de asfalto XF1003 se utiliza principalmente para la construcción de capas funcionales (capas de sellado superior e inferior) en pavimentos asfálticos recién construidos, el mantenimiento de pavimentos asfálticos de diversos grados (sellado asfáltico, microaglomerado) y la reparación de roderas. Se caracteriza por su alta eficiencia, excelente calidad de construcción, fácil manejo y gran fiabilidad.



CATEGORÍAS	DESCRIPCIÓN	PARÁMETROS
GENERAL	Modelo	XF1003
	Configuración de tracción	8x4
CAPACIDADES	Silo de áridos (máx.)	12 m3
	Tanque de asfalto	4,000 L
	Tanque de agua	4,000 L
	Tanque de filler/relleno	800 L (2x400 L)
	Aditivos	300 L
	Fibras (opcional)	4 rollos (8.3 km/rollo)
RENDIMIENTO	Ancho de pavimentación	2.4 - 4.2 m
	Espesor de pavimentación	3 -15 mm
	Velocidad de operación	1.5 - 3 km/h
CHASIS	Marca	SINOTRUK HOWO
	Modelo	ZZ1317N3867E1H
	Motor del chasis	D10.31-50
	Potencia del motor	228 kW / 1,900 rpm
	Emisiones	China Stage V
MOTOR	Modelo	DCEC QSB3.9-C125-30
	Potencia	93 kW / 2,200 rpm
DIMENSIONES	Longitud total	12,900 mm
	Ancho total	2,550 mm
	Altura total	3,355 mm
	Altura libre al suelo mínima	284 mm
	Ángulo de ataque/salida	16° / 9°
PESOS	Peso en orden de marcha	20,500 kg
	Peso total	31,000 kg
	Tanque de combustible	400 L
SISTEMA HIDRAULICO	Tipo	Bomba load-sensing
CONTROL	Modos de trabajo	Manual/Automático
	Visualización	Parámetros en tiempo real

